

### DESCRIPTIF

#### HUISSERIE

**Premium+** (fiche HU54) : Pin LCA

**Métallique** (fiches HU 60/61) : HC/HCI (Huisserie Cloison / Huisserie Cloison Isophonique)

#### VANTAIL

**Composition** : cadre montants élargis bois résineux ; âme en panneau aggloméré ; parements en fibres de bois

Huisserie	Largeur - 1 vantail (mm)	Largeur - 2 vantaux (mm)	Hauteur (mm)
Premium+	330 à 1230	330+330 ou 1230+1230	1840 à 2550
Métallique	330 à 1230	330 +330 ou 1230+1230	1840 à 2500

**Épaisseur** : 40 mm

**Poids surfacique** : 17,5 kg/m<sup>2</sup>

**Jonction centrale si 2 vantaux** : feuillure tiercée

#### EQUIPEMENT

**Ferrage** : 1 ou 2 paumelles universelles 130x86 mm + 2 paumelles universelles contre-coudées

**Serrures** : (fiche AT55) : bec de cane, bec de cane condamnation, pêne dormant ½ tour, sûreté point.

Axe à 50mm. La serrure positionnée à 1290mm du chant bas de la porte pour le respect de la Norme PMR.

**Joint de confort** : huisserie bois

**Vantail semi-fixe** : un verrou 160 mm encastré sur chant haut et en applique sur la face en partie basse (en fourniture)

#### CONFIGURATION JOINT ANTI-PINCE DOIGT

**Bloc-porte 1 vantail** : Joint à section tubulaire carrée fixé en partie basse du chant de porte côté rotation (hauteur 1400mm\*) et côté serrure (hauteur 1140mm).

**Bloc-porte 2 vantaux** : Joint à section tubulaire carrée fixé en partie basse du chant de porte côté rotation (hauteur 1400mm\*) et Joint à section tubulaire feuillure tiercée au battement central (hauteur 1140mm)

#### FINITIONS VANTAIL

- Prépeint ou laqué selon nuancier
- Technidécors (fiche DC50)
- Inserts finition aluminium (fiche DC51)
- Décor matricé (fiche DC52) avec contraintes dimensionnelles
- Placage stratifié/ébénisterie (sauf cadre bois résineux et BER)

#### REGARDS VITRÉS

- Classiques (fiche AT50)
- Rectangle « grand clair », parclose en BEJ
- Rectangle GOE, parclose en BEJ
- Cadre rectangulaire en ABS (3 ou 6 grands carreaux)
- Grand rectangle, rectangle, losange, triangle, circulaire Ø340, carrés 300x300
- Possibilité ajout regard vitré supplémentaire

#### OPTIONS

- Cadre de porte en Pin LCA, Hêtre LCA, BER
- Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- Imposte uniquement sur Premium+ (fiche AT54) : feuillurée ou avec traverse intermédiaire
- Habillage (fiches AT52/53) : frises, moulures rapportées, couvre-joints
- Serrure avec axe à 40 mm

\* Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des établissements collectifs d'accueil du jeune enfant (EAJE) élaborés par les CAF.

# CONFORT MATERNELLE

Porte chants droits  
BLOC-PORTE DE COMMUNICATION

